

| MICROBUSES KING LONG | INCAPOWER KING LONG Classic KingWing Isuzu Asi. Fijo - Asi. Rebatible | INCAPOWER KING LONG Classic KingWin Gasolina Asi. Fijo - Asi. Rebatible | EQUIPAMIENTO EXTERIOR |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONES Tipo de carrocería Longitud Ancho Alto Distancia entre ejes MOTOR | Microbus 5,340 MM 1,700 MM 2,250 MM 2,890 MM | | Limpiaparabrisas delantero y posterior Espejos cromados con luces direccionales y de posición Faros neblineros delanteros Máscara cromada Espejo posterior Llave de rueda y gata |
| N° cilindros /Tipo /Válvulas Sistema de inyección Cilindrada Tipo de combustible Potencia DIRECCIÓN | 4 CIL / Linea / 8 val Sistema de inyección Bosch 2,771 CC Diesel 70 KW - 94 HP / 3,600 RPM | 4 CIL / Lineal / 8V Electrónica Multipunto Delphi 2,237 CC Gasolina 76 KW - 101.92 HP / 4,600 RPM | Liave de l'ueda y gata |
| Sistema SUSPENSIÓN Delantera | Hidráulico Barra de torsión independiente + Amortiguador Muelles tipo ballesta + Amortiguadores Mecánica 5 + Retroceso 4 × 2 | | |
| Posterior TRANSMISIÓN Tipo Velocidades Tracción | | | |
| PESOS Peso bruto Peso neto Carga útil | 2,860 KG. 1,790 KG. 1,070 KG. | 3,300 KG. 1,860 KG. 1,440 KG. | IncaPower |
| FRENOS Sistema Delantero / Posterior Estacionamiento NEUMÁTICOS / ASIENTOS | Hidráulico de doble circuito Discos / Tambor Cable sobre ruedas posteriores | | |
| Medidas N° asientos EQUIPAMIENTO INTERIOR | 195 / 70 / R15 Piloto + 15 pasajeros | | |
| | Timón ajustable + Logo cromado Asientos fijos - Asientos rebatibles (*) Cenicero + Encendedor Calefacción + Aire forzado Tacómetro / Odómetro / Velocímetro Tapasol piloto y copiloto Guantera Luz de salón delantero y posterior Agarraderas delanteras Extinguidor Lunas laterales corredizas Cinturón de seguridad en todos los asientos | | TING LING LING LING LING LING LING LING L |



