

FICHA TÉCNICA - HASTA 8 M³

MEJORAMOS

DE ADENTRO HACIA AFUERA



FD250
2.5 m³



FD400
4 m³



FD600
6 m³



FD800
8 m³



(*) Cliente debe cumplir con todo lo requerido en el manual de garantía de INCAPOWER.



ISUZU
TECHNOLOGY



BOSCH
Common Rail

TURBO DIESEL
INTERCOOLER





VOLQUETES

Información General	Marca Modelo	FORLAND FD250	FORLAND Volquete FD400	FORLAND Volquete FD600	FORLAND Volquete FD800
DIMENSIONES Y PESO	Tipo de carrocería	Tolva rebatible			
	Tipo de cabina	Cabina Simple		Cabina y media litera	
	Dimensiones generales (mm.)	5,515 x 2,000 x 2,350	5,490 x 2,290 x 2,440	6,090 x 2,300 x 2,530	6,220 x 2,300 x 2,580
	Distancia entre ejes (mm.)	2,600	3,000	3,300	3,500
	Peso bruto (kg.)	6,240	10,790	13,500	16,000
	Peso neto (Kg.)	2,810	3,790	5,500	6,000
	Capacidad de carga (Kg.)	3,430	7,000	8,000	10,000
	Dimensiones baranda (mm.)	3,000 x 1,860 x 450	3,400 x 2,070 x 600	3,750 x 2,070 x 600	3,900 x 2,070 x 800
	Relación de corona	6.167	6.33	6.833	5.805
	Relación de caja	I:5.595 II:2.848 III:1.691 IV:1.000 V:0.794 R:5.347	I:6.320 II:3.927 III:2.283 IV:1.396 V:1.000 VI:0.789 R:5.858	I:6.320 II:3.927 III:2.283 IV:1.396 V:1.000 VI:0.789 R:5.858	I:6.515 II:3.917 III:2.346 IV:1.429 V:1.000 VI:0.814 R:6.061
MOTOR Y TRACCIÓN	Marca	FOTON		CUMMINS	
	Modelo	4J28TC (Tecnología Isuzu)	ISF3.8S4R141	ISF3.8S4R154	
	Nº Cilindros/Tipo/Válvulas	4 Cil / Lineal			
	Aspiración/Inyección	Turbo Diésel Intercooler - Common Rail Bosch			
	Cilindrada (cc.)	2,771	3,760		
	Tipo de combustible	Diésel			
	Norma de emisión	Euro IV			
	Capacidad de tanque	100 LT. / Aluminio	140 LT. / Aluminio	140 LT. / Aluminio	150 LT. / Aluminio
	Potencia (HP / RPM)	110 / 3,200	140/2,600	154/2,600	154/2,600
	Torque (NM / RPM)	280 / 1,700-2,200	450/1,200-2,200	500/1,200-2,200	500/1,200-2,200
DIRECCIÓN	Sistema Hidráulico				
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Ballestas + Amortiguador			Ballestas
	Suspensión posterior	Ballestas + Amortiguador			Ballestas
TRANSMISIÓN	Transmisión	Mecánica 5 + R	Mecánica 6 + R		
	Tracción	Posterior 4 x 2			
					Cubos reductores
					Bloqueador de diferenciales
FRENOS	Sistema de frenos	Freno de motor	Freno de aire/motor		
	Freno delantero / posterior	Tambor / Zapatas			
	Estacionamiento	Cable y tambor al cardán	Automático de corte por aire	Neumático (Mando break)	
NEUMÁTICOS	Medidas	6.50R16/6+1	8.25R16/6+1	8.25R20/6+1	9.00R20/6+1
Nº ASIENTOS	Nº de asientos	Piloto + 2 pasajeros			

*IncaPower se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales - Ficha técnica guía.

LIMA: TIENDA EXCLUSIVA: Av. Nicolás Ayllón N°3660 T: 348 6689. SURQUILLO: Av. República de Panamá N° 3837 T: 225 4242. SAN MIGUEL: Av. La Marina N° 3000 T: 561 2550. ATE: Av. Nicolás ayllón N° 2285 T: 713 4771. INDEPENDENCIA: Plaza Lima Norte - Expomotor Av. Alfredo Mendiola N° 1400 T: 535 2403. LOS OLIVOS: Av. Alfredo Mendiola N° 6241 T: 528 8477. CENTRO SUR: AREQUIPA: Av. Aviación Km 5,5 - Cerro Colorado T: (054) 250-505. / Mall Arequipa (Motor Plaza) Av. Porongoche N° 500, Paucarpata/ CEL: 950 840 720. CUSCO: Via Expresa Mz. B Lt. 18C - Urb. Parque Industrial - Wanchaq T: (084) 236-561. JULIACA: Av. Mártires del 4 de Noviembre N° 1680 Urb. Municipal-Puno, San Román T: (051) 602-089. CHINCHA: Carretera Panamericana Sur Km 199 N° 817 A- Chincha Alta T: (056) 266-478. HUANCAYO: Carretera Central Km 6.5 - San Agustín De Cajas T: (064) 421-017. TACNA: Calle Cajamarca N° 1777 - Cercado T: (052) 285-724. NOR ORIENTE: TRUJILLO: Av. América Oeste N° 108 Urb. Los Cedros T: (044) 291-146 / Mall Trujillo Motor Plaza Av. América Oeste N° 750 Urb. El Ingenio T: (044) 539-043 / (044) 539-044. CHICLAYO: Av. Panamericana Norte Km 2.5 T: (074) 320-298 / Carretera Panamericana Norte Km 776.5 - Lambayeque T: (074) 631-270. PIURA: Av. Sánchez Cerro Mz. A LT.4 Urb. La Alborada T: (073) 751-445. TARAPOTO: Av. Evitamiento N° 2121 CEL: 942 781 005 / Jr. Jiménez Pimentel N° 891 CEL: 999 962 980.

